

Productnaam
RIOCOAT

1. Toepassingsgebied : <input checked="" type="checkbox"/> Afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Stedelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijk afvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Bedrijfsafvalwater / <input checked="" type="checkbox"/> Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Rioolrenovatie en corrosiebescherming dmv solventvrije verzelfsterkt - Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-19
3. Doel : <input type="checkbox"/> Structureel / <input checked="" type="checkbox"/> Waterdichting / <input checked="" type="checkbox"/> Hydraulische verbetering / <input checked="" type="checkbox"/> Corrosiebescherming / <input checked="" type="checkbox"/> Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : <input type="checkbox"/> A - <input type="checkbox"/> B - <input type="checkbox"/> C - <input type="checkbox"/> D
5. Aard materialen : Solventvrije epoxyhars en glasmatten

Vorm: alle	min. ø: 800	mm	max. ø: onbeperkt	mm
Max. lengte: nvt	m			
Methode: Het oppervlak reinigen dmv gritstralen of hoge waterdruk. Met Vachtsrol het oppervlak schilderen met primer-epoxy. Glasmatten in verschillende lagen aanbrengen en met lamineerepoxyhars impregneren.				
Wandruwheid : 0,1	mm			
Hechting aan bestaande constructie :	<input type="checkbox"/> ja			
Continue renovatie :	<input type="checkbox"/> ja			
Naadloos :	<input type="checkbox"/> ja			
Bochten :	<input type="checkbox"/> ja			
Plaatselijk graven :	<input type="checkbox"/> neen			
Verkleine sectie : <0,5	%			
Verkeershinder :	<input type="checkbox"/> permanent	<input checked="" type="checkbox"/> ter hoogte van de inspectieput(ten)		
	<input checked="" type="checkbox"/> enkel tijdens werkuren	<input type="checkbox"/> langs het hele tracé		
	<input type="checkbox"/> enkel werk			
	<input type="checkbox"/> geen hinder			
Duur huisaansluiting buiten gebruik : 4	uur			
Riool blijft in gebruik :	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> neen (overpompen noodzakelijk)	<input type="checkbox"/> gedeeltelijk	
Contact				
Tel: 0498 16 22 02	E-mail: rioconsult@skynet.be			
Fax: 011 59 20 07	Website: www.rioconsult.be			
Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m ²) bijgevoegd				