

Productnaam

ROBOTTECHNIEKEN

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Plaatselijke herstellingen: Robottechnieken
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) geen
- 3. Doel :** ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☐ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** o.a. epoxy en PU voor het waterdicht afwerken van de (huis) aansluitingen

Vorm: Rond, eivormig en rechthoekig **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 800 mm

Max. lengte: 100 m

Methode:

Een op afstand bediende freesrobot die obstakels (instekende inlaten, spoelbeton, wortels, inhangende rubberingen,...) kan wegfreen en (huis)aansluitingen waterdicht kan afwerken m.b.v. een injectie en/of geïmpregneerd hoedprofiel (min. afmeting hoofdring bedraagt 200 mm).

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja

Enkel voor renovatie van aansluitingen

nvt

nvt

nvt

neen

Verkleine sectie : nvt %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werken ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32(0)11 307 181

E-mail: info@kumpen.be

Fax: +32(0)11 307 199

Website: www.kumpen.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd