

Leveranciersgegevens

Van de Kreeke
Nijverheidspark 22 B-3580 Beringen

Productnaam

INNERFIX®LR (Hoedje)

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Plaatselijke herstellingen, robottechnieken
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk)
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :**
Drager materiaal: Naaldvilt of glasvezel
Hars: Epoxy of polyurethaan

Vorm: alle vormen hoofdriool **min. ø:** 100 inlaat mm **max. ø:** 250 inlaatmm

Max. lengte: 0.3 m

Methode:

Een op afstand bediende freesrobot, welke een packer (opblaasbare rubberen 'ballon') installeert ter plaatse van de te renoveren huisaansluiting. Na uitharding wordt de packer weggenomen.

Wandruwheid : mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

Nee

Nee

nvt

Nee

Nee

Verkleine sectie : 1% %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 0 uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32(0)13-46 13 47

E-mail: leidingtechniek@vandekreeke.be

Fax: +32(0)13-46 12 32

Website: www.vandekreeke.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd