

Leveranciersgegevens

M.J.Oomen Leidingtechniek B.V.
Distriboulevard 13, 4761 RZ Zevenbergen. Nederland

Productnaam

Freesrobot

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater /
☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Robottechnieken

- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) geen

3. Doel : ☐ Structureel / ☐ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming /
☐ Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel : ☐ A - ☐ B - ☐ C - ☐ D

5. Aard materialen :

Vorm: Rond en EI min. ø: 200 mm max. ø: 800 mm

Max. lengte: 125 m

Methode:

Een op afstand bediende freesrobot die onder cameratoezicht obstakels zoals o.a.; instekende inlaten, spoelcement, beton, wortels, inhangend voegenmateriaal, inhangende rubberring, ..., kan wegfreen. Onder spoelcement wordt verstaan een mengsel van zand en cement. Onder beton wordt verstaan uitgehard beton met hoge dicht- en hardheid. Beton enkel met deze techniek verwijderen als omvang gering is. Bij het plaatsen van een TPUB meet deze freesrobot de huisaansluitingen in en freest later de huisaansluitingen opnieuw open. Afwerking van de opengefreesde huisaansluitingen gebeurt door borstelen van de opening, waarmee laatste onrechtmatigheden worden verwijderd.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

nvt

nvt

nvt

beperkt

nvt

Verkleine sectie : nvt %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werken ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +31(0)168-35 65 70

E-mail: bedrijfsbureau@mjoomen.nl

Fax:

Website: www.mjoomen.nl

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd