

Leveranciersgegevens

Van de Kreeke
Nijverheidspark 22 B-3580 Beringen

Productnaam

Verpressing inlaat / voeg / scheur

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Plaatselijke herstellingen, robottechnieken aansluitingen
- Verwijzing naar het **Standaardbestek : (hoofdstuk) VII**
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** Vezelversterkte mortel of Duromeerhars op polyurethaanbasis

Vorm: Ø 200 - Ø 600 mm **min. ø:** 100 inlaat mm **max. ø:** 250 inlaattmm

Max. lengte: 0.3 m

Methode:

Een op afstand bediende freesrobot, welke een packer (opblaasbare rubberen 'ballon') installeert ter plaatse van de te renoveren huisaansluiting. De mortel of hars wordt rondom deze ballon geïnjecteerd
Er wordt een waterdichte verbinding gemaakt tussen het hoofdriool en de aansluiting.

Vullen van scheuren, moffen en buisverbindingen en herstellen van lekkages

Wandruwheid : 0.1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

Ja

Nee

nvt

Nee

Nee

Verkleine sectie : 1% %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 1 uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32(0)13-46 13 47

E-mail: leidingtechniek@vandekreeke.be

Fax: +32(0)13-46 12 32

Website: www.vandekreeke.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd