

Leveranciersgegevens

Renotec nv
Winkelomseheide 229 - 2440 Geel

Productnaam

**Lining met ter plaatse uitgeharde buis (TPUB)
voor huisaansluitingen**

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater /
☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Lining met ter plaatse uitgeharde buis (TPUB)
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) /
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming /
☒ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** Dragermateriaal in vilt of glasvezel, hars

Vorm: rond **min. ø:** 100 mm **max. ø:** 300 mm

Max. lengte: 25-12 m

Methode:

De kous wordt ter plaatse geïmpregneerd in een impregnatie-unit. Door middel van een druktrommel wordt de kous geïnverteerd in de huisaansluiting. Nadien wordt een callibartie kous ingebracht en start het uithardingsproces.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja
ja
ja
ja
nee

Verkleine sectie : 5 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werken ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 4 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk

Contact

Tel: 014/24.85.30

E-mail: info@renotec.be

Fax: 014/24.85.39

Website: www.renotec.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd