

Productnaam

QUICK-LOCK

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater /
☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Plaatselijke herstellingen: Inox manchette
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) geen
3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming /
☐ Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
5. Aard materialen : EPDM Dichting met inox manchette

Vorm: Rond min. ø: 150 mm max. ø: 1600 mm

Max. lengte: 0,4 à 0,5 m per inox manchette

Methode:

Met behulp van een opblaasbare packer wordt een inox manchette met een opgemonteerde EPDM dichting ter hoogte van de herstelzone gepositioneerd en tegen de bestaande wand aangedrukt.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :

neen

Continue renovatie :

nvt

Naadloos :

nvt

Bochten :

neen

Plaatselijk graven :

neen

Verkleine sectie : 2 à 3 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32(0)11 307 181 E-mail: info@kumpen.be

Fax: +32(0)11 307 199 Website: www.kumpen.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd