

Leveranciersgegevens

SMET-TUNNELLING NV
Kastelsedijk 64 - 2480 Dessel

Productnaam

Pipe bursting

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** destructieve renovatie
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) geen
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☐ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** HPE - PVC - gres - staal (RVS) - GVK

Vorm: rond **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 450 mm

Max. lengte: 100 m

Methode:

Doorheen de bestaande, te renoveren leiding wordt een bursting-kop getrokken welke ervoor zorgt dat deze wordt verbrijzeld en in de omliggende bodem wordt weggedrukt (verdringing). Onmiddellijk achter de bursting-kop volgt de nieuwe HDPE-leiding. De diameter van de nieuwe HDPE-leiding kan daarbij gelijk of zelfs iets groter zijn dan die van de oude te renoveren leiding.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

NEEN

JA

JA

NEEN

JA

Verkleine sectie : -20 tot +20 %

Verkeershinder : ☒ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☐ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : max 10 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32 14 38 96 96

E-mail: infost@smetgroup.be

Fax: +32 14 38 96 99

Website: www.smetgroup.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd