

Productnaam

Natte spuitbetonmethode

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Rioolrenovatie: guniteermortel via natte spuitmethode
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) VII-11
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** Hoogwaardige voorgedoseerde spuitmortels, eventueel met toevoeging van staal- of kunststofvezels.

Vorm: Alle **min. ø:** 800 mm **max. ø:** onbeperkt mm

Max. lengte: onbeperkt m

Methode:

De mortel wordt mechanisch gemengd en vervolgens verpompt naar de spuitkop. Door middel van luchtdruk wordt de mortel tegen de wand geprojecteerd. Als afwerking kan deze manueel afgestreaken worden voor het bekomen van een betere wandruwheid.

Wandruwheid : 2 à 5 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja

ja

ja

ja

neen

Verkleine sectie : 2 à 5 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werken ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 12 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32(0)11 307 181 **E-mail:** info@kumpen.be

Fax: +32(0)11 307 199 **Website:** www.kumpen.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd