

## Leveranciersgegevens

Van de Kreeke  
Nijverheidspark 22 B-3580 Beringen

## Productnaam

**Renovatie dmv spuitbeton (natte methode)**

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Spuitbeton, natte methode (putten cq. leidingen)  
**- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk)** 7.11
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☒ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** Hoogwaardige vezelversterkte spuitmortel

**Vorm:** alle vormen **min. ø:** 800 mm **max. ø:** onbeperkt mm

**Max. lengte:** 100 m

### Methode:

Mortel wordt in menginstallatie met pomp gebracht. Water wordt automatisch toegevoegd en mengsel wordt vervolgens door middel van transportslangen naar spuitkop gepompt. Het geheel wordt manueel afgestreken.

**Wandruwheid :** 1 mm

**Hechting aan bestaande constructie :**

**Continue renovatie :**

**Naadloos :**

**Bochten :**

**Plaatselijk graven :**

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

**Verkleine sectie :** 5 - 10 %

**Verkeershinder :** ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)  
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé  
☐ enkel werk  
☐ geen hinder

**Duur huisaansluiting buiten gebruik :** nvt uur

**Riool blijft in gebruik :** ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk

### Contact

**Tel:** +32(0)13-46 13 47

**E-mail:** leidingtechniek@vandekreeke.be

**Fax:** +32(0)13-46 12 32

**Website:** www.vandekreeke.be

**Documentatie :** (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd