

Leveranciersgegevens

Elta BVBA
Kasteellaan 75, 9000 Gent

Productnaam

Spuitsbeton: natte methode

- 1. Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☐ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Spuitsbeton: natte methode
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-11
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** Hoogwaardige mortels, eventueel met vezels

Vorm: Alle vormen **min. ø:** 800 mm **max. ø:** 1500 mm

Max. lengte: / m

Methode:

De mortel wordt mechanisch gemengd en adhv een betonpomp met spuitkop op het oppervlak geprojecteerd. Het oppervlak wordt manueel vlak afgewerkt. De mortels kunnen ook manueel worden aangebracht in kleinere ruimten.

Wandruwheid : 1,5 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja
ja
ja
nvt
nee

Verkleine sectie : 1-5 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werken ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 4 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: 09/233 33 85

E-mail: info@elta.be

Fax: 09/225 35 90

Website: www.elta.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd