

Leveranciersgegevens

SMET-TUNNELLING NV
Kastelsedijk 64 - B-2480 Dessel

Productnaam

Renovatie dmv spuitbeton

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Spuitbeton, natte methode
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-11
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☒ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** Hoogwaardige spuitmortel eventueel met toevoeging van vezels

Vorm: alle vormen **min. ø:** 800 mm **max. ø:** onbeperkt mm

Max. lengte: onbeperkt m

Methode:

Spuitbeton (gunitage) is een vorm van beton die tegen oppervlakten gespoten wordt. Bij de natte methode wordt het cement gemengd met water in een menginstallatie en wordt dan met een pomp naar de spuitkop verpompt. Aan de spuitkop wordt lucht toegevoegd waardoor de mortel verspoten wordt tegen de wand.

Wandruwheid : 2-5 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Verkleine sectie : 5 - 10 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werken ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32 14 38 96 96

E-mail: infost@smetgroup.be

Fax: +32 14 38 96 99

Website: www.smetgroup.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd