

Leveranciersgegevens

C4 Sewer bvba
Kmo-Zone Molenheide 4072 B-3520 Zonhoven

Productnaam

UV Kousrelining

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Rioolrenovatie door lining met TPUB
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-12
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** Glasvezelversterkt polyester of vinylester

Vorm: rond, ei-vormig **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 1500 mm

Max. lengte: 250 m

Methode:

Intrekken van een glij-folie
Intrekken van een glasvezelversterkte kous via de bestaande inspectieput.
Opblazen en uitharden dmv UV -licht
Afwerken

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

nee

ja

ja

nee

nee

Verkleine sectie : 2 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werken ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 8 à 24 u uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: ++32 (0) 11.81.79.92

E-mail: info@c4sewer.be

Fax: mob. ++32 (0) 478.219.009

Website: www.C4sewer.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd