

Leveranciersgegevens

Renotec nv
Winkelomseheide 229 - 2440 Geel

Productnaam

**Lining met ter plaatse uitgeharde buis (TPUB)
UV-liner**

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater /
☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Lining met ter plaatse uitgeharde buis (TPUB)
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-12
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming /
☒ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☐ C - ☒ D
- 5. Aard materialen :** Dragermateriaal glasvezelmat, hars (polyester, vinylester)

Vorm: rond en eivormig **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 1800 mm

Max. lengte: 300 m

Methode:

Een geïmpregneerde glasvezel kous wordt in het riool geplaatst. Packers worden gemonteerd en lichttrein in de kous geplaatst. De kous wordt op druk gezet. Onder UV-licht hardt de kous uit.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

nee

ja

ja

beperkt

nee

Verkleine sectie : 2 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : +/- 24 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: 014/86.60.21

E-mail: info@renotec.be

Fax: 014/24.85.39

Website: info@renotec.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd