

Leveranciersgegevens

Van de Kreeke
Nijverheidspark 22 B-3580 Beringen

Productnaam

Glasvesel (UV) kousrelining

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Rioolrenovatie door lining met TPUB
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7.12
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☐ C - ☒ D
- 5. Aard materialen :** TPUB glasvezelversterkte drager geïmpregneerd met polyester of vinylester uitgehard door middel van UV-licht

Vorm: alle vormen **min. ø:** 200 mm **max. ø:** 1500 mm

Max. lengte: 20 m

Methode:

Inbrengen van de glasveselversterkte kous langs de bestaande inspectieput door middel van een lier.

Na het inbrengen van de liner zal deze worden opgeblazen, zodat de liner aansluit op de buiswand.

Met behulp van een UV-lichtbron zal de liner worden uitgehard.

Wandruwheid : 0.1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Nee

Continue renovatie :

Ja

Naadloos :

Ja

Bochten :

Nee

Plaatselijk graven :

Ja

Verkleine sectie : 2% %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 8 à 24 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32(0)13-46 13 47

E-mail: leidingtechniek@vandekreeke.be

Fax: +32(0)13-46 12 32

Website: www.vandekreeke.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd