

Productnaam

SLIPLINING

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater /
☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Rioolrenovatie mbv buis in buissysteem: sliplining
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) VII-15
3. Doel : ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming /
☒ Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : ☐ A - ☒ B - ☐ C - ☐ D
5. Aard materialen : Hoofdzakelijk GVP-buizen met opgemonteerde of verzonken koppeling

Vorm: Rond min. ø: 200 mm max. ø: 2500 mm

Max. lengte: onbeperkt m

Methode:

Inbrengen van GVP-buizen via een bouwput of langs bestaande inspectieput.
Monteren op de gewenste hoogte en het nadien opvullen van de ruimte tussen oude
bestaande en nieuwe buis met een grout.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

neen

Continue renovatie :

ja

Naadloos :

neen

Bochten :

ja

Plaatselijk graven :

ja

Verkleine sectie : min 10 %

Verkeershinder : ☒ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☐ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 8 à 24 uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32(0)11 307 181 E-mail: info@kumpen.be

Fax: +32(0)11 307 199 Website: www.kumpen.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd