

Leveranciersgegevens

C4 Sewer bvba
KM0 zone Molenheide 4072, 3520 Zonhoven

Productnaam

Sliplining

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Rioolrenovatie mbv buis in buissysteem: sliplining
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-15
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☒ B - ☐ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** HDPE buizen

Vorm: rond **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 1200 mm

Max. lengte: 300 m

Methode:

De tot 1 geheel aan elkaar gelaste HDPE buizen worden via een bouwput, sleuf of meestal thv bestaande inspectieput gemaakte opening in de bestaande leiding getrokken. Nadien zal de ruimte tussen de oude en nieuwe buis met een grout worden opgevuld.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

nee

ja

ja

nee

ja

Verkleine sectie : 10à15 %

Verkeershinder : ☒ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☐ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 8 à 24 uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32 (0)11 81 79 92

E-mail: info@c4sewer.be

Fax: mob +32(0)478 219 009

Website: www.c4sewer.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd