

Leveranciersgegevens

Renotec nv
Winkelomseheide 229 - 2440 Geel

Productnaam

Buis in buissysteem dmv glasvezelversterkte polyester-elementen

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Buis in buissysteem dmv sliplining met GVP ELEMENTEN
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-16
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☒ B - ☐ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** Op maat gemaakte GVP elementen of buizen, grout

Vorm: alle **min. ø:** 200 mm **max. ø:** onbeperkt mm

Max. lengte: onbeperkt m

Methode:

De GVP elementen worden in het riool gebracht via een bestaande bezoekkamer of een bouwput.
De GVP elementen worden door het riool naar de plaats van verwerking gebracht. De elementen worden gemonteerd en vast gezet.
De huisaansluitingen worden overgekoppeld.
De ruimte tussen de GVP elementen en de bestaande buis wordt opgevuld met een groutspecie.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

nee

ja

nee

enkel mantoegank

ja

Verkleine sectie : +/-10 %

Verkeershinder : ☒ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☐ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk

Contact

Tel: 014/86.60.21

E-mail: info@renotec.be

Fax: 014/24.85.39

Website: info@renotec.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd