

Productnaam  
**GVP-Panelen**

1. Toepassingsgebied :  Afvalwater /  Stedelijk afvalwater /  Huishoudelijk afvalwater /  
 Bedrijfsafvalwater /  Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Rioolrenovatie dmv glasvezelversterkte polyester (GVP) panelen  
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) VII-17

3. Doel :  Structureel /  Waterdichting /  Hydraulische verbetering /  Corrosiebescherming /  
 Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel :  A -  B -  C -  D

5. Aard materialen : Hoofdzakelijk op maat gemaakte GVP-panelen

Vorm: Alle min. ø: 800 mm max. ø: onbeperkt mm

Max. lengte: onbeperkt m

**Methode:**  
Inbrengen van op maat gemaakte GVP-panelen via een bouwput of langs de bestaande inspectieput.  
Monteren op de gewenste hoogte en het nadien opvullen van de ruimte tussen oude bestaande en het nieuwe paneel met een grout.

Wandruwheid : 0,05 mm

Hechting aan bestaande constructie :	neen
Continue renovatie :	ja
Naadloos :	neen
Bochten :	ja
Plaatselijk graven :	ja

Verkleine sectie : min 10 %

Verkeershinder :  permanent  ter hoogte van de inspectieput(ten)  
 enkel tijdens werkuren  langs het hele tracé  
 enkel werk  
 geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 8 à 24 uur

Riool blijft in gebruik :  ja  neen (overpompen noodzakelijk)  gedeeltelijk

**Contact**  
Tel: +32(0)11 307 181 E-mail: info@kumpen.be  
Fax: +32(0)11 307 199 Website: www.kumpen.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m<sup>2</sup>) bijgevoegd