

Leveranciersgegevens

Renotec nv
Winkelomseheide 229 - 2440 Geel

Productnaam

Glasvezelversterkte polyester (GVP) panelen

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Glasvezelversterkte polyester (GVP) panelen
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-17
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☒ B - ☐ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** Op maat gemaakte glasvezelversterkte polyester elementen, grout

Vorm: alle **min. ø:** 800 mm **max. ø:** onbeperkt mm

Max. lengte: onbeperkt m

Methode:

De GVP elementen worden in het riool gebracht via een bestaande bezoekkamer of een bouwput.
De GVP elementen worden door het riool naar de plaats van verwerking gebracht. De elementen worden in het riool gemonteerd en vast gezet.
De huisaansluitingen worden overgekoppeld.
De ruimte tussen de GVP elementen en de bestaande buis wordt opgevuld met een groutspecie.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

nee

ja

nee

ja

indien nodig

Verkleine sectie : min 10 %

Verkeershinder : ☒ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☐ enkel tijdens werken ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk

Contact

Tel: 014/86.60.21

E-mail: info@renotec.be

Fax: 014/24.85.39

Website: info@renotec.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd