

Leveranciersgegevens

Van de Kreeke
Nijverheidspark 22 B-3580 Beringen

Productnaam

Injectie met PU-hars van voegen en scheuren in man-ontoegankelijke leidingen

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Plaatselijke herstellingen dmv injecties
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-18
3. Doel : ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
5. Aard materialen : 2 componenten polyurethaamhars

Vorm: Ø 200 - Ø 600 mm (Rond) min. ø: 110 inlaat mm max. ø: 250 inlaatmm

Max. lengte: 110 m

Methode:

Met behulp van robor-technieken wordt via een opblaasbare packer en onder camerabewaking ter hoogte van een voeg of scheur een 2-componenten PU-hars geïnjecteerd. De injectie dicht de voeg of scheur af en vult een eventuele holle ruimte op.

Wandruwheid : NVT mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

Ja
nvt
nvt
Beperkt
Neen

Verkleine sectie : 1% %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32(0)13-46 13 47

E-mail: leidingtechniek@vandekreeke.be

Fax: +32(0)13-46 12 32

Website: www.vandekreeke.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd