

Leveranciersgegevens

Incafin NV - Iepersestraat 59 - 8500 Kortrijk

Productnaam

Incaline

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Bekleding met solventvrije vezelversterkte kunsthars
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-19
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** Solventvrije vezelversterkte epoxyhars

Vorm: alle **min. ø:** 800 mm **max. ø:** NVT mm

Max. lengte: NVT m

Methode:

Na reinigen en gritstralen worden één of meerdere lagen Incaline (vezelversterkt epoxyhars) handmatig of d.m.v. projectie aangebracht.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja
ja
ja
ja
nee

Verkleine sectie : < 0,5 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 24 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: 056/77 59 81

E-mail: info@incafin.com

Fax: 056/77 89 19

Website: www.incafin.com

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd