

Leveranciersgegevens

Renotec nv
Winkelomseheide 229 - 2440 Geel

Productnaam

Corrosiebescherming dmv epoxycoating

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Corrosiebescherming
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-19
- 3. Doel :** ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** Epoxy

Vorm: alle **min. ø:** 800 mm **max. ø:** mm

Max. lengte: m

Methode:

Het oppervlakte wordt voorbereid dmv reinigen, opruwen en eventueel uitvlakken. De epoxycoating wordt ter plaatse aangemaakt. De coating wordt manueel, via de spuitmethode of met de slinger aangebracht.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja
ja
ja
ja
nee

Verkleine sectie : zeer beperk %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 12 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32/14.86.60.21

E-mail: info@renotec.be

Fax: 014/24.85.39

Website: info@renotec.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd