

Leveranciersgegevens

SMET-TUNNELLING NV
Kastelsedijk 64 - B-2480 Dessel

Productnaam

REDSHIELD (epoxycoating)

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Corrosiebescherming dmv solventvrij vezelversterkt kunsthars
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-19
- 3. Doel :** ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** 2 componenten epoxyhars

Vorm: alle vormen **min. ø:** 800 mm **max. ø:** onbeperkt mm

Max. lengte: onbeperkt m

Methode:

Na de reiniging en eventueel stralen van het oppervlak wordt het beton hersteld door het aanbrengen van epoxyhars (Redshield). Dit kan zowel met de hand als machinaal verspoten worden.

Wandruwheid : 1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja
ja
ja
ja
nee

Verkleine sectie : 1 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 24 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32 14 38 96 96

E-mail: infost@smetgroup.be

Fax: +32 14 38 96 99

Website: www.smetgroup.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd