

Productnaam

SCHERMINJECTIES MET POLY-ACRYLAATHARS

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater /
☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Waterdichting dmv injectieharsen in mantoegankelijke structuren
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) VII-20
3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming /
☐ Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : ☐ A - ☐ B - ☐ C - ☐ D
5. Aard materialen : 2-Component poly-acrylaathars

Vorm: Alle min. ø: 800 mm max. ø: onbeperkt mm

Max. lengte: onbeperkt m

Methode:

Scherminjectie omheen beschadigde constructies met als doel een waterdicht scherm te creëren aan de buitenzijde van de constructie.
Speciaal geschikt voor metselwerk, inspectieputten, collectoren, kelders en tunnels.
Verschillende harsen zijn beschikbaar per type probleemgeval.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :

neen

Continue renovatie :

nvt

Naadloos :

nvt

Bochten :

nvt

Plaatselijk graven :

neen

Verkleine sectie : nvt %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32(0)11 307 181 E-mail: info@kumpen.be

Fax: +32(0)11 307 199 Website: www.kumpen.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd