

Productnaam

QUICK-LOCK

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Plaatselijke herstellingen: Inox manchette
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 21
- 3. Doel :** ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** EPDM Dichting met inox manchette

Vorm: Rond **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 1600 mm

Max. lengte: 0,4 à 0,5 m per inox manchette

Methode:

Met behulp van een opblaasbare packer wordt een inox manchette met een opgemonteerde EPDM dichting ter hoogte van de herstelzone gepositioneerd en tegen de bestaande wand aangedrukt.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

neen

nvt

nvt

neen

neen

Verkleine sectie : 2 à 3 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32(0)11 307 181 **E-mail:** info@kumpen.be

Fax: +32(0)11 307 199 **Website:** www.kumpen.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd