

Leveranciersgegevens

Van de Kreeke
Nijverheidspark 22 B-3580 Beringen

Productnaam

Quik-lock

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Plaatselijke herstellingen, inox manchette
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk)
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :**
Inox manchette
EPDM dichting

Vorm: Rond **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 2000 mm

Max. lengte: 0,4 to 0.6 m

Methode:

Herstellen van lekkende voegen of scheuren door middel inoxmanchette met een EPDM dichting
Installatie van de packer(opblaasbare rubberen "ballon") als mal van de aangebrachte manchette. Ter plaatse brengen en opblazen van de packer na exacte inmeting van de locatie. Na plaatsen wordt de packer weggenomen.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

Nee

nvt

nvt

Nee

Nee

Verkleine sectie : 1% %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werken ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 0 uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32(0)13-46 13 47

E-mail: leidingtechniek@vandekreeke.be

Fax: +32(0)13-46 12 32

Website: www.vandekreeke.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd