

Leveranciersgegevens

Renotec nv
Winkelomseheide 229 - 2440 Geel

Productnaam

Inoxe manchette - Quick-Lock

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater /
☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Herstelling dmv inox-manchette
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-21
- 3. Doel :** ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming /
☐ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☐ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** EPDM dichting met inox-manchette

Vorm: Rond **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 2000 mm

Max. lengte: 0,2 à 0,5 m

Methode:

De plaatsing gebeurt manueel in de man-toegankelijke leidingen. In de man-ontoegankelijke leidingen gebeurt de plaatsing dmv een opblaasbare packer onder camera-toezicht.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

nee

nvt

nvt

nee

nee

Verkleine sectie : 1 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32/14.86.60.21

E-mail: www.renotec.be

Fax: 014/24.85.39

Website: www.renotec.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd