

Leveranciersgegevens

SMET-TUNNELLING NV
Kastelsedijk 64 - 2480 Dessel

Productnaam

Inox manchette

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** plaatselijke herstellingen: inox manchette
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-21
- 3. Doel :** ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** EPDM seal met inox manchette

Vorm: rond **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 1600 mm

Max. lengte: 0,5m/stuk m

Methode:

Een opblaasbare packer met daarop een EPDM dichting en inox manchette wordt d.m.v. een op afstand bestuurd freesrobot met camera bewaking ter plaatse van het defecte riool gebracht. De packer wordt opgeblazen waardoor het geheel tegen de wand gedrukt wordt en de manchette wordt opgespannen.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

NEEN

NVT

NVT

NEEN

NEEN

Verkleine sectie : 2 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : NVT uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32 14 38 96 96

E-mail: infost@smetgroup.be

Fax: +32 14 38 96 99

Website: www.smetgroup.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd