

Leveranciersgegevens

M.J.Oomen Leidingtechniek B.V.
Distriboulevard 13, 4761 RZ Zevenbergen. Nederland

Productnaam

Quick-lock

1.Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Plaatselijke herstellingen, inox manchette
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7.21

3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel : ☐ A - ☐ B - ☐ C - ☐ D

5. Aard materialen :
Inox manchette
EPDM Dichting

Vorm: Rond **min. ø:** 150 mm **max. ø:** 2000 mm

Max. lengte: 0,5 m

Methode:

In niet mantoegankelijke riolen plaatst een inspectiecamera of freesrobot onder cameratoezicht een packer die op luchtdruk opgeblazen kan worden. Om de packer wordt eerst de INOX-manchette aangebracht, waarover de EPDM-dichting wordt geplaatst. De camera of freesrobot brengt de packer op locatie waarna luchtdruk de packer opblaast en de quick-lock plaatst. Het speciale sluitingssysteem van de INOX-manchette zorgt ervoor dat er geen uithardingstijd nodig is en de packer gelijk teruggehaald kan worden. In mantoegankelijke riolen (900 mm >) worden deze schalen handmatig geplaatst, men noemt ze dan Big-Locks. Zowel de Quick-lock als de Big-lock kunnen een druk aan tot 10 Bar. Quick-locks kunnen aan elkaar worden gekoppeld als 1 geheel.

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

nee

nvt

nvt

nee

nee

Verkleine sectie : 2 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werken ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +31(0)168-35 65 70

E-mail: bedrijfsbureau@mjoomen.nl

Fax:

Website: www.mjoomen.nl

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd