

Productnaam

KERALINE

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Rioolrenovatie met geprefabriceerde keramische elementen
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-22
3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
4. Renovatiemodel : ☐ A - ☒ B - ☐ C - ☐ D
5. Aard materialen : keramische platen bestaande uit tegels en epoxyvoegen

Vorm: Alle min. ø: 800 mm max. ø: onbeperkt mm

Max. lengte: onbeperkt m

Methode:

Na eventuele voorbehandeling van de ondergrond worden keramische platen met een mortellijm op de buis- en putwand aangebracht.
De voegen tussen de platen (secundaire voegen) worden afgedicht met een epoxy.

Wandruwheid : 0,5 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja

ja

neen

ja

neen

Verkleine sectie : 1 à 2 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 24 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32(0)11 307 181 E-mail: info@kumpen.be

Fax: +32(0)11 307 199 Website: www.kumpen.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd