

Leveranciersgegevens

Van de Kreeke
Nijverheidspark 22 B-3580 Beringen

Productnaam

INNERFIX®

- 1.Toepassingsgebied :** ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater /
☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
- 2. - Familie : (titel)** Korte kous / deelrenovatie
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7.24
- 3. Doel :** ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming /
☐ Abrasiebescherming
- 4. Renovatiemodel :** ☐ A - ☐ B - ☒ C - ☐ D
- 5. Aard materialen :** Glasvezeldoek (drager)
2 Componenten polyurethaan (hars)

Vorm: Rond of eivormig **min. ø:** 80 of 200/3mm **max. ø:** 1000 of 50mm

Max. lengte: 0.5 tot 1.5 m

Methode:

Herstellen van lekkende voegen of scheuren door middel van een met hars geïmpregneerde glasvezeldrager.
Installatie van de packer (opblaasbare rubberen "ballon") als mal van de aangebrachte korte kous relining. Ter plaatse brengen en opblazen van de packer na exacte inmeting van de locatie. Na uitharding wordt de packer weggenomen.

Wandruwheid : 0.3 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja
Nee
Ja
beperkt
Nee

Verkleine sectie : <2 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werken ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 1 à 2 uur uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32(0)13 - 46 13 47

E-mail: Leidingtechniek@vandekreeke.be

Fax: +32(0)13 - 46 12 32

Website: www.vandekreeke.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd