

Leveranciersgegevens

Renopipe NV

Roterijstraat 24 - 8540 Deerlijk

Productnaam

Deelrenovatie dmv glasvezelversterkt kunsthars

1.Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Plaatselijke herstellingen, shortliners

- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-24

3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☐ Hydraulische verbetering / ☐ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming

4. Renovatiemodel : ☐ A - ☐ B - ☐ C - ☐ D

5. Aard materialen : Glasvezel versterkt doek met hars en versneller

Vorm: Rond **min. ø:** 200 mm **max. ø:** 600 mm

Max. lengte: 0,55 m

Methode:

Een opblaasbare packer met daarop een met hars geïmpregneerde glasvezeldoek wordt ter plaatse gebracht van het gebrek. De packer wordt met perslucht op druk gebracht waardoor de glasvezeldoek tegen de bestaande buiswand wordt gedrukt. Na uitharding wordt de packer verwijderd (ca. 1,5 uur).

Wandruwheid : nvt mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja
nvt
nvt
bepertk
nee

Verkleine sectie : 1 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten) ☒ enkel tijdens werken ☐ langs het hele tracé ☐ enkel werk ☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : max 1,5 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32(0)56 15 16 00

E-mail: info@renopipe.be

Fax:

Website: www.renopipe.be

Documentatie : (max. 4 bladzijden, A4 tot 100 g/m²) bijgevoegd