



Productnaam Waterdoorlatende bestrating met betonstraatstenen		Leverancier Beton De Clercq bv	
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.1.d.2	www.declercq-beton.be	
Omschrijving van het systeem Betonstraatstenen met drainageopeningen voor infiltratie van het hemelwater door de verharding, naar de fundering en onderfundering van de wegoopbouw.			
Het systeem is gecertificeerd		☒ Ja	☐ Neen ☐ In aanvraag
Aard van de certificatie		☒ Benor	☐ Andere:
Infiltratie-oppervlakte		Drainageaandeel min. 10% van de oppervlakte	
Buffervolume		In onderfundering 25 l/m² volgens verordening	
Producteigenschappen Betonstraatstenen ontworpen om water te laten infiltreren door de openingen naar de onderfundering van de wegverharding volgens PTV 126. Verkrijgbaar in formaat 220x110x100 mm en in diverse kleuren. Doorlaatpercentage: 12%			
Aandachtspunten bij plaatsing Opbouw is afhankelijk van de doorlatendheid van de ondergrond De openingen zijn op te vullen met fijne steenslag Belasting volgens PTV 827 - waterdoorlatende verhardingen en de doorlatendheid Berekeningsprogramma beschikbaar bij Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)			



* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.