



Productnaam ECOMAX GRASBETONTEGEL RECHTHOEKIG Volgens PTV 126 / Sterkteklasse BC5		Leverancier Lithobeton nv www.lithobeton.be https://ltb.page/Ecomax
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.1.d	
Omschrijving van het systeem Waterdoorlatende groot formaat grasbetontegel met openingen voor grassen of steenslag		
Het systeem is gecertificeerd ☒ Ja ☐ Neen ☐ In aanvraag Aard van de certificatie ☒ Benor ☐ Andere:		
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)		25%
Nuttig Buffervolume in m³ (1)		In onderfundering – 25 l/m ² - volgens verordening hemelwater
Producteigenschappen - Waterdoorlatende groot formaat grasbetontegel volgens PTV 126 – met openingen voor steenslag of grassen – sterkteklasse BC5. - Sleetlaag mogelijk in verschillende kleuren, zie kleurenfiche. - Formaat: 60 x 40 x 12 cm. - percentage oppervlakte van alle openingen is 25% t.a.v. de bruto-oppervlakte van de volledige grasbetontegel. - Doorlopende infiltratieopeningen, kunnen: - opgevuld worden met fijne steenslag zoals bijv. porfier. - opgevuld met zandrijke grond en ingezaaid met gras.		
Aandachtspunten bij plaatsing - Waterdoorlatende opbouw volgens PTV 827 – Waterdoorlatende verhardingen. - Stabiele en waterdoorlatende ondergrond. - De steen kan in het legbed aangetrild worden.		



* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing