



Productnaam BEZINKPUT		Leverancier Lithobeton nv
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.3.a	www.lithobeton.be https://ltb.page/Bezinkput
Omschrijving van het systeem Bezinkput in prefabbeton voor bufferen van regenwater en lokaal infiltreren in de grond.		
Het systeem is gecertificeerd ☐ Ja ☒ Neen ☐ In aanvraag Aard van de certificatie ☐ Benor ☐ Andere:		
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)		± 0,75 m ²
Nuttig Buffervolume in m³ (1)		Afhankelijk van diepte put
Producteigenschappen • Bezinkput in prefabbeton diameter 1,00m met bodem- en afdekplaat. • Maakt gebruik van standaard schachtelementen (opzetstukken) - diameter 1,00 m. • Meerdere standaard opzetstukken om tot de gewenste diepte te komen.		
Aandachtspunten bij plaatsing • Stabiele en dragende ondergrond met voldoende infiltratiecapaciteit. • Doorlaatbaarheid van bodem thv bodem put. • Hoogte grondwaterstand.		



* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringssystemen" van CIW en indien van toepassing