



Productnaam InfiltratieTransport-riool (IT-riool)		Leverancier Wavin
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.3.b	www.wavin.be
Omschrijving van het systeem De buizen zijn fabrieksmatig omwikkeld met geotextiel en voorzien van aangevormde steekmoffen. De buizen en hulpstukken zijn inwendig glad en hebben uitwendige verstevigingsribben. Waterdichting van verbindingen door rubberdichtingen. Systeem wordt opgebouwd uit buizen, bochten & hulpstukken en inspectieputten. Rechtstreekse aansluitingen mogelijk dmv knevelinlaten.		
Het systeem is gecertificeerd ☒ Ja ☐ Neen ☐ In aanvraag Aard van de certificatie ☒ Benor ☒ Andere: Komo		
Nuttige Infiltratie-oppervlakte (1)	DN 300: 0.47m²/lm DN 400: 0.63m²/lm DN 500: 0.79m²/lm DN 600: 0.94m²/lm DN 800: 1.26m²/lm	
Nuttig Buffervolume (1)	DN 300: 68l/lm DN 400: 121l/lm DN 500: 196l/lm DN 600: 276l/lm DN 800: 485l/lm	
Producteigenschappen Buizen & hulpstukken basismateriaal polypropyleen. Stijfheidsklasse SN8 Kleur buizen groen – omwikkeld met geotextiel kleur hulpstukken zwart		
Aandachtspunten bij plaatsing Plaatsingsvoorschriften: www.wavin.be Infiltratiecapaciteit afhankelijk van doorlaatbaarheid aanvulling Hoekverdraaiing openbaar domein dmv inspectieputten		



* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing