



Productnaam Rigofill Inspect infiltratiekratten		Leverancier Riopro BV
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.3.c B.3.d	www.riopro.be
Omschrijving van het systeem Reinigbare en inspecteerbare infiltratiekrat voor het bufferen en infiltreren van hemelwater. Geïntegreerde inspectieputten zorgen voor 100% inspectiemogelijkheid. Mogelijk te combineren met voorzuiveringssysteem SediPipe (zie D.2.a.) of vertraagde lozing naar riolering of oppervlaktewater (zie D1b)		
Het systeem is gecertificeerd ☒ Ja ☐ Neen ☐ In aanvraag Aard van de certificatie ☒ Benor ☐ Andere:		
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)		Afhankelijk van de afmetingen van de infiltratievoorziening
Nuttig Buffervolume in m³ (1)		Hele krat: Netto: 400 liter per krat Halve krat: Netto: 211 liter per krat
Producteigenschappen Materiaal: PP Belastingsklasse: 60 Ton; minimum dekking: 80cm (statische berekening uit te voeren op basis van de projectparameters) Afmetingen hele krat: Halve krat: - B/L/H 80/80/66cm - B/L/H 80/80/35cm - Inspectietunnel: B/H 22/27cm - Inspectietunnel: B/H 22/27cm - Als infiltratiebekken te omwikkelen met waterdoorlatend geotextiel - Als bufferbekken te omwikkelen met membraam		
Aandachtspunten bij plaatsing Conform opgave fabrikant Fränkische Rohrwerke. (www.fraenkische.com) Doorlaatbaarheid bodem en grondwaterstand Verluchting of beluchting te voorzien https://riopro.be/product-details/rigofill-inspect/		



* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing