



Productnaam IT PLUS® Variobox		Leverancier DESCHACHT NV Antwerpsesteenweg 1068 9041 Oostakker Tel +32 (0)9 355 74 54 www.deschacht.eu bouwteam@deschacht.eu	
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.3.c C.3.b		
Omschrijving van het systeem Hemelwaterinfiltratie & bufferkratsysteem met variabele hoogtes, SLW60			
Het systeem is gecertificeerd <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag			
Aard van de certificatie <input checked="" type="checkbox"/> Benor <input checked="" type="checkbox"/> Andere: TUV, RAL en DIBT			
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)		63% wandoppervlakte afhankelijk van grootte infiltratiebekken	
Nuttig Buffervolume in m³ (1)		0,205m ³ per unit 600x600x600	
Producteigenschappen PP Bufferunit, variabele hoogtes, 95% buffercapaciteit, afmetingen 600x600xvariabele hoogte (per 10cm) belastingsklasse SLW60			
Aandachtspunten bij plaatsing			
<ul style="list-style-type: none"> - Hoogte grondwaterstand (hoogte systeem is aanpasbaar) - Infiltratiecapaciteit bodem - Infiltratie: omwikkeling met geotextiel - Buffering: omwikkeling met geomembraan - Toelaatbare belasting - Minimale dekking - Voorzien van verluchting/ontluchting 			

* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing