



Productnaam Stormbrixx-HD		Leverancier ACO Passavant NV Preenakker 8 B-1785 Merchtem
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.3/C.3	www.aco.be info@aco.be
Omschrijving van het systeem Stormbrixx-HD is een kunststof kratsysteem voor regenwaterbuffering en infiltratie en geschikt voor zware belastingen. De basiselementen worden d.m.v. een eenvoudig brick-bonding systeem met elkaar verbonden tot een robuust geheel. Voor meer-laagse toepassingen zijn er aparte koppelstukken voorzien. Zijdelingse panelen en topdeksels werken het geheel af. Het bekken is altijd vrij inspecteerbaar in alle richtingen (geen tussenwanden aanwezig).		
Het systeem is gecertificeerd ☒ Ja ☐ Neen ☐ In aanvraag Aard van de certificatie ☐ Benor ☒ Andere: DiBt		
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)		Is functie van totale zijdelingse buitenoppervlak van het bekken
Nuttig Buffervolume in m³ (1)		209 l per basiselement met een vullingsgraad van 95 %
Producteigenschappen Basiselementen vervaardigd uit gerecycleerd PP Afmetingen per unit : 1200 x 600 x 610 mm Als infiltratiebekken omwikkeling met geotextiel Als bufferbekken omwikkeling met membraam		
Aandachtspunten bij plaatsing Minimale gronddekking van 0,8 m. Max. installatiediepte tot 5,2 m. Hoogte grondwaterstand. Verkeersbelasting bekken geschikt voor SLW 60 (niet toepasbaar onder drukke rijwegen).		



* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing