



Productnaam Oleosmart-C-FST		Leverancier ACO Passavant NV Preenakker 8 B-1785 Merchtem
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	D.2	www.aco.be info@aco.be
Omschrijving van het systeem Filterloze koolwaterstofafscheider met geïntegreerde slibvang. Klasse I, restoliegehalte ≤ 5mg/l (gemeten volgens DIN 38409) conform EN 858. Innovatief filterloos systeem met hoog slibafscheidingsrendement.		
Het systeem is gecertificeerd ☒ Ja ☐ Neen ☐ In aanvraag Aard van de certificatie ☐ Benor ☒ Andere: DoP; CE; DiBt; LGA		
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)		n.v.t.
Nuttige Buffervolume in m³ (1)		n.v.t.
Producteigenschappen Putconstructie in prefab gewapend beton, kwaliteit C35/C45 Met inwendige olie- en biodieselbestendige epoxycoating Nominale grootten: mogelijke debietgroottes van 4 tot 20 l/s. Olieopslag capaciteit tot 744 l. Met geïntegreerde slibvang 400 tot 5000 liters Getest voor lastaanneem SLW 60 Met zelfsluitende vlotterafsluiter getarreed op een dichtheid van 0,90 g/cm ³ inclusief afdekplaat en toezichtsdeksel D 400.		
Aandachtspunten bij plaatsing Volgens plaatsingsinstructies leverancier (www.aco.be) KWS-afscheiders met extra noodoverloop (op aanvraag leverbaar) voor afvoer overtollig water zijn enkel toegelaten bij bufferbekkens. In geval van infiltratie dient het volledige debiet te worden behandeld.		



* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing