



<b>Productnaam</b> DC-Com		<b>Leverancier</b> Beton De Clercq bv	
<b>Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO</b>		<b>D.2.c</b>	
<b>Omschrijving van het systeem</b> Prefab betonnen coalescentie-afscheider met geïntegreerde slibvang.			
<b>Het systeem is gecertificeerd</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag	
<b>Aard van de certificatie</b>		<input type="checkbox"/> Benor <b>X Andere: CE</b>	
<b>Infiltratie-oppervlakte</b>		Niet van toepassing	
<b>Buffervolume</b>		Niet van toepassing	
<b>Producteigenschappen</b> Prefab betonnen coalescentie-afscheider met geïntegreerde slibvang, met een maximale doorstroomcapaciteit van 3 l/s tot 20 l/s en slibvang met nuttige inhoud van 650 liter tot 5.000 liter. Wanden inwendig beschermd met een meerlagige olie/benzinebestendige epoxycoating (HDPE-lining mogelijk op aanvraag). Voorzien van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inox inlaatgarnituur</li> <li>- Fabrieksmatig aangebrachte flexibele aansluitingen voor kunststof leidingwerk</li> <li>- Automatisch sluitende inox vlotter aan uitlaatzijde getarreerd op een dichtheid van 0,85/0,90 g/cm<sup>3</sup></li> <li>- Uitneembaar coalescentiefilter</li> </ul> Belastingsklasse SLW60 – betonklasse C35/45 (B45) – voorzien van een gietijzeren afdekinrichting, verkeersklasse B-125 of D-400. Certificaat NBN-EN-ISO 90001. Voorzien van een overloopinrichting voor het overstorten van te veel wateraanvoer.			
<b>Aandachtspunten bij plaatsing</b> Gewicht van het betonbekken bij grotere volumes			

\* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.