



<b>Productnaam</b> ECOLITH GRASBETONTEGEL RECHTHOEKIG Volgens PTV 126 / sterkteklasse BC5		<b>Leverancier</b> Lithobeton nv  <a href="http://www.lithobeton.be">www.lithobeton.be</a> <a href="https://ltb.page/Ecolith">https://ltb.page/Ecolith</a>
<b>Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO</b>	<b>B.1.d</b>	
<b>Omschrijving van het systeem</b> Waterdoorlatende betontegel met combinatie van verbrede voegen en openingen voor grassen of steenslag		
<b>Het systeem is gecertificeerd</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Neen <input type="checkbox"/> In aanvraag <b>Aard van de certificatie</b> <input checked="" type="checkbox"/> Benor <input type="checkbox"/> Andere:		
<b>Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m<sup>2</sup> (1)</b>	25%	
<b>Nuttig Buffervolume in m<sup>3</sup> (1)</b>	In onderfundering – 25 l/m <sup>2</sup> volgens verordening hemelwater	
<b>Producteigenschappen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grasbetontegel – rechthoekig – volgens PTV 126 – sterktereeks BC5.</li> <li>• Sleetlaag mogelijk in verschillende kleuren, zie kleurenfiche.</li> <li>• Formaat: 33 x 22 x 10 cm.</li> <li>• Percentage oppervlakte van alle openingen is 25% t.a.v. de bruto-oppervlakte van de volledige grasbetontegel.</li> <li>• Ineengrijpend. Geschikt voor voertuigen.</li> <li>• Doorlopende infiltratieopeningen, kunnen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- opgevuld worden met fijne steenslag zoals bijv. porfier.</li> <li>- opgevuld worden met zandrijke grond en ingezaaid worden met graszaad.</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Aandachtspunten bij plaatsing</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterdoorlatende opbouw volgens PTV 827 – Waterdoorlatende verhardingen.</li> <li>• Stabiele en waterdoorlatende ondergrond.</li> <li>• De steen kan in het legbed aangetrild worden.</li> </ul>		



\* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing