


Productnaam Poreuze betonstraatstenen Volgens PTV126		Leverancier Alkern VOR Beton www.alkern.be
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.1.d C.1.b	
Omschrijving van het systeem De prefab betonnen poreuze betonstraatstenen laten het regenwater naar de onderliggende doorlatende structuur infiltreren. Het regenwater wordt bij voorkeur gebufferd in de onderfundering, waarna het kan infiltreren in de ondergrond.		
Het systeem is gecertificeerd ☒ Ja ☐ Neen ☐ In aanvraag Aard van de certificatie ☒ Benor ☐ Andere:		
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)		Volledige structuur is waterdoorlatend volgens PTV 126.
Nuttig Buffervolume in m³ (1)		In onderfundering volgens PTV 827
Producteigenschappen: volgens PTV 126 • Breuksterkte min. 2,5N/mm² • Doorlatendheidsfactor k gemiddeld > 5,4 x 10⁻⁵ m/s • Belastingklasse BC4 • Voldoet aan de duurzaamheid glij-/slipweerstand • Beschikbaar in 22x11x8; 22x11x10; 22x22x8		
Aandachtspunten bij plaatsing: draagkracht en waterdoorlatendheid bodem • Waterdoorlatende opbouw volgens SB250 H6.3, PTV 827. • Voegen opvullen porfier, steenslag 0/6,3, 2/6,3.		



* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringssystemen" van CIW en indien van toepassing