




Productnaam Waterdoorlatende betonstraatstenen van niet poreus beton Volgens PTV126		Leverancier Alkern VOR Beton www.alkern.be
Systeemnummering volgens KATERN Hemelwater VLARIO	B.1.d C.1.b	
Omschrijving van het systeem De prefab betonnen waterpasserende betonstraatstenen laten het regenwater naar de onderliggende doorlatende structuur infiltreren. Het regenwater wordt bij voorkeur gebufferd in de onderfundering, waarna het kan infiltreren in de ondergrond.		
Het systeem is gecertificeerd ☒ Ja ☐ Neen ☐ In aanvraag Aard van de certificatie ☒ Benor ☐ Andere:		
Nuttige Infiltratie-oppervlakte in m² (1)		11%
Nuttig Buffervolume in m³ (1)		Onderfundering volgens PTV827
Producteigenschappen: volgens PTV126 • Breuksterkte min. 3,6N/mm² • Slijtbestandheid Klasse 4 – markering I • Weersbestandheid Klasse 3 – markering D • Belastingklasse BC6 • Voldoet aan de duurzaamheid glij-/slipweerstand • Beschikbaar in 22x11x8 en 22x11x10		
Aandachtspunten bij plaatsing: draagvermogen doorlatendheid bodem • Waterdoorlatende opbouw volgens SB250 H6.3, PTV 827. • Voegen opvullen porfier, steenslag 0/6,3, 2/6,3.		



* Deze systeemkaart is louter indicatief met informatie aangeleverd door de leverancier. VLARIO streeft naar betrouwbaarheid van de informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Voor het openbaar domein mogen enkel onder kwaliteitskeurmerk leverbare materialen toegepast worden.

(1) Volgens voorschriften "Code van goede praktijk voor ontwerp, aanleg en onderhoud van rioleringsystemen" van CIW en indien van toepassing