

Leveranciersgegevens

KUMPEN RenovatieTechnieken
Paalsteenstraat 36 te B-3500 Hasselt

Productnaam

Vertiliner

1.Toepassingsgebied :		☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel)		Putrenovatie
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk)		Geen
3. Doel :		☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☒ Abrasiebescherming
4. Toestandsklasse		
cfr DWA-A 143-2 :		☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT
5. Aard materialen :		Glasvezelversterkt polyester of vinylester

Vorm:	alle vormen	min. ø:	800	mm	max. ø:	1200	mm		
Max. lengte:	11	m							
Methode:									
De volledig op maat gemaakte glasvezelversterkte kous wordt langs de bovenzijde van de bestaande inspectieput neer gelaten, opblazen en vervolgens uitgehard met UV-licht.									
Wandruwheid :									
0,1 mm									
Hechting aan bestaande constructie :				<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> <tr><td>ja</td></tr> </table>				neen	ja
neen									
ja									
Continue renovatie :				<table border="1"> <tr><td>ja</td></tr> </table>				ja	
ja									
Naadloos :				<table border="1"> <tr><td>ja</td></tr> </table>				ja	
ja									
Bochten :				<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> </table>				neen	
neen									
Plaatselijk graven :				<table border="1"> <tr><td>neen</td></tr> </table>				neen	
neen									
Verkleine sectie :									
2 à 3 %									
Verkeershinder :									
☐ permanent				☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)					
☒ enkel tijdens werkuren				☐ langs het hele tracé					
☐ enkel werk									
☐ geen hinder									
Duur huisaansluiting buiten gebruik :									
nvt uur									
Riool blijft in gebruik :									
☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk									
Contact									
Tel: +32/11 307 181									
E-mail: info@kumpen.be									
Website: www.kumpen.be									