

Leveranciersgegevens

Incafin nv - Iepersestraat 59 - 8500 Kortrijk

Productnaam

Putrenovatie dmv.
Solventvrije vezelversterkte epoxy

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater /
☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Bekleding met solventvrije epoxy
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) Geen

3. Doel : ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming /
☒ Abrasiebescherming

4. Toestandsklasse
cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT

5. Aard materialen : Solventvrij vezelversterkte epoxy

Vorm: alle min. ø: 800 mm max. ø: onbeperkt mm

Max. lengte: nvt m

Methode:

Na grondig reinigen adhv. gritstralen wordt een solventvrije vezelversterkte epoxy op het oppervlak aangebracht (manueel/ mechanisch)

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja
ja
ja
ja
neen

Verkleine sectie : <0,5 %

Verkeershinder : ☐ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☐ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☒ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 8 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☒ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32/56 77 59 81

E-mail: info@incafin.com

Website: www.incafin.com