

Leveranciersgegevens

SMET-TUNNELLING NV
Kastelsedijk 64 - 2480 Dessel

Productnaam

REDSHIELD (epoxycoating)

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater /
☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Putrenovatie

- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) Geen

3. Doel : ☐ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming /
☒ Abrasiebescherming

4. Toestandsklasse

cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT

5. Aard materialen :

2 componenten epoxyhars

Vorm: alle

min. ø:

800

mm

max. ø:

onbeperkt mm

Max. lengte: onbeperkt m

Methode:

Na de reiniging en eventueel stralen van het oppervlak wordt het beton hersteld door het aanbrengen van epoxyhars (Redshield). Dit kan zowel met de hand als machinaal verspoten worden.

Wandruwheid : 1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja

ja

ja

nvt

neen

Verkleine sectie : 1 %

Verkeershinder :

☐ permanent

☒ enkel tijdens werkuren

☐ enkel werk

☐ geen hinder

☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)

☐ langs het hele tracé

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 0 uur

Riool blijft in gebruik : ☒ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☐ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32 14 38 96 96

E-mail: infost@smetgroup.be

Website: www.smetgroup.be