

Leveranciersgegevens

Renotec nv
Winkelomseide 229 - 2440 Geel

Productnaam

Lining met ter plaatse uitgeharde buis (TPUB)
voor huisaansluitingen

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater /
☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem
2. - Familie : (titel) Lining met ter plaatse uitgeharde buis (TPUB)
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) Geen
3. Doel : ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming /
☒ Abrasiebescherming
4. Toestandsklasse
cfr DWA-A 143-2 : ☒ I ☒ II ☐ III ☐ NVT
5. Aard materialen : Lining met ter plaatse uitgeharde buis (TPUB)

Vorm: rond min. ø: 100 mm max. ø: 400 mm

Max. lengte: 30 m

Methode:

De kous wordt ter plaatse geïmpregneerd in een impregnatie-unit. Door middel van een druktrommel wordt de kous geïnverteerd in de huisaansluiting. Nadien wordt een callibartie kous ingebracht en start het uithardingsproces.

Wandruwheid : 0,1 mm

Hechting aan bestaande constructie :

Continue renovatie :

Naadloos :

Bochten :

Plaatselijk graven :

ja/nee

ja

ja

ja

nee

Verkleine sectie : 5 %

Verkeershinder :

☐ permanent

☒ enkel tijdens werkuren

☐ enkel werk

☐ geen hinder

☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)

☐ langs het hele tracé

Duur huisaansluiting buiten gebruik : 4 uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk

Contact

Tel: +32/14.86.60.21

E-mail: info@renotec.be

Website: www.renotec.be