

Leveranciersgegevens

Renotec nv
Winkelomseheide 229 - 2440 Geel

Productnaam

Guniteermortel via natte methode

1. Toepassingsgebied : ☒ Afvalwater / ☒ Stedelijk afvalwater / ☒ Huishoudelijk afvalwater / ☒ Bedrijfsafvalwater / ☒ Gemengd systeem

2. - Familie : (titel) Guniteermortel via natte methode
- Verwijzing naar het Standaardbestek : (hoofdstuk) 7-11

3. Doel : ☒ Structureel / ☒ Waterdichting / ☒ Hydraulische verbetering / ☒ Corrosiebescherming / ☐ Abrasiebescherming

4. Toestandsklasse
cfr DWA-A 143-2 : ☐ I ☐ II ☐ III ☒ NVT

5. Aard materialen : Voorgedoseerde spuitmortels, vezelwapening of netwapening (indien gevraagd)

Vorm: Alle **min. ø:** 1200 mm **max. ø:** onbeperkt mm

Max. lengte: nvt m

Methode:
De spuitmortel wordt in een menginstallatie aangemaakt. Door middel van een betonpomp wordt de spuitmortel door de betondarmen op de plaats van verwerking gebracht. Aan de spuitkop wordt de spuitmortel tegen de wand geprojecteerd door middel van perslucht. Het oppervlakte kan ruw of glad afgewerkt worden.

Wandruwheid : 1,5 mm

Hechting aan bestaande constructie :	ja
Continue renovatie :	ja
Naadloos :	ja
Bochten :	ja
Plaatselijk graven :	neen

Verkleine sectie : +/- 5 %

Verkeershinder : ☒ permanent ☒ ter hoogte van de inspectieput(ten)
☒ enkel tijdens werkuren ☐ langs het hele tracé
☐ enkel werk
☐ geen hinder

Duur huisaansluiting buiten gebruik : nvt uur

Riool blijft in gebruik : ☐ ja ☐ neen (overpompen noodzakelijk) ☒ gedeeltelijk

Contact
Tel: +32/14.86.60.21
E-mail: info@renotec.be
Website: www.renotec.be